

Vnitřní mini speed dome IP kamera



- 12x IP Speed dome kamera
- Rozlišení **650 TV** řádků
- Komprese **H.264** a MJPEG
- Nastavená rychlost až do **400°/s**
- Nastavená přesnost **0.1°**
- **8** alarm vstupů, **1** alarm výstup
- ICR filtr den/noc (volitelný)
- WDR
- Neomezené otáčení **360°**
- Proporcionální horizontální a vertikální ovládání
- Předvolby / Sekvence / Automatické otáčení / Trasa
- Automatická kalibrace
- Kompaktní provedení s nízkou hmotností pro snadnou instalaci

IP kamery

Specifikace

AGC	Automaticky / Manuálně
Alarm reakce	Předvolba / Sekvence / Automatické otáčení / Trasa
Alarm vstup	4 x 5 V 4.7 Kohm
Alarm výstup	1 x DC 30V / AC 120V
Audio komprese	G.726 ADPCM / AAC
Audio přenos	Full-duplex / Half-duplex / Simplex
BLC	Zapnuto / Vypnuto
Certifikace	CE / FCC / RoHS
Digitální zoom	1 - 12 x
Elektronická závěrka	1 - 1/10000 s
Hmotnost	1200 g
ICR (filtr den/noc)	Zapnuto / Vypnuto
Iris control	Automaticky / Manuálně
Jazyky	Angličtina / Němčina / Čeština / Francouzština / Ruština / Španělština / Italština / Portugalština
Minimální hodnota osvětlení	Barevně: 0.1 lux / Černobíle: 0.01 lux
Napájení	DC 12 V
Nastavení přesnosti	0.225°
Objektiv	3.8 - 45.6 mm
Odstup od šumu	> 50 dB (AGC off)
Optický zoom	12 x
Počet předvoleb	256
Počet snímků	30 sn./s v D1
Prohlížeč	Internet Explorer (6.0+)
Proporcionální horizontální a vertikální ovládání	Zapnuto / Vypnuto
Protokoly	TCP/UDP/IP / HTTP / FTP / SMTP / ARP / ICMP / DHCP / Telnet / RTP/RTSP
Provozní teplota	0°C až 40°C
Rozhraní	10/100 baseT Ethernet
Rozlišení	650 TV řádků
Rozměry	156 x 203 mm
Rozsah naklání	-10° - 190°
Rozsah otáčení	360° nepřetržitý
Rychlost otáčení	1° - 80°/s
Rychlost předvolby	10° - 400°/s
Senzor	1/4" SONY CCD
Speciální funkce	8 sekvencí / 4 automatické natáčení / 8 tras / 16 soukromých zón / 16 názvů zón / Domovská pozice / Automatické vypnutí / DSS / Detekce pohybu / Zastavení obrazu / Převrácení obrazu / Redukce hluku
Spotřeba	18 W
Účinné pixely	NTSC: 480k / PAL: 570k
Úroveň správy	Uživatel / Administrátor
Video komprese	H.264 / MJPEG
Video přenos	H.264 + H.264 / H.264 + MJPEG
Video rozlišení	D1: NTSC 720 x 480, PAL 720 x 576 / CIF: NTSC 352 x 240, PAL 352 x 288
Video výstup analog	1.0 Vp-p / 75 ohm, BNC
Vyvážení bílé	Automaticky / Manuálně / Vnitřní / Vnější
WDR (široký dynamický rozsah)	Zapnuto / Vypnuto